



Kleinlützel, 28. Februar 2013

Wichtige Information zum Ersatz von alten Tribloc-Schlössern (3-teilig)

Sollten Sie in die Situation kommen bei einer bestehenden Türe **mit Holzrahmen**, ein „altes“ Tribloc auszuwechseln...

...müssen Sie auf folgendes achten:

Ist das Mass von Oberkante-Riegel bis Unterkante-Falle 58 mm, handelt es sich um das Tribloc - Modell 1822. Zu diesem Verschluss sind die Ersatzteile noch erhältlich.

Rollstulpe, sowie sämtliches Zubehör sind jedoch nicht mehr lieferbar !

Ist aber das Mass von Oberkante-Riegel bis Unterkante-Falle 53 mm, handelt es sich um das Tribloc - Modell 1840. Dazu sind ausser den Schlossfedern, **keine** Ersatzteile mehr erhältlich.

Es ist empfehlenswert das Schloss auszuwechseln, da die Kosten und der Zeitaufwand in gleich hohem Rahmen anfallen.

Wie ist das weitere Vorgehen, damit Sie das Problem lösen können?

Als Ersatz müssen Sie das Tribloc - Modell 1857H einsetzen. Die bestehenden Rollstulpen können übernommen werden, jedoch muss die untere Schliessplatte um 180 Grad gedreht werden, da die Rollen neu parallel zueinander schliessen.



WICHTIG:

**Der Ersatz vom Typ 1840 durch den Typ 1857H ist nur in Verbindung mit Rollstulpen möglich !
In Verbindung mit Stangenstulpen, Riegelstulpen und Vierkantstangen kann der Typ 1857H nicht eingesetzt werden !**

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Ihr MSL-Team



