

Innovative Schlosstechnik

1716PD

CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

Objektklinie

Standardfalle; Feinguss

Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss

Schlosskasten blau verzinkt

Rundstulp 20 und 18 mm; INOX matt

Falle und Riegel matt vernickelt

Nuss 9mm; Sintermaterial

Mit geteilter Nuss und Fallenblockierung

Distanz 78mm

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1716.2 RZ-Rundzylinder

1716.3 PZ-Profilzylinder

Optionen:

Mit Panikfunktion einwärts öffnend

Mit eingebautem Riegelkontakt

Mit CASA-Reno-Stulp 248x22x3mm; INOX mb

Anwendungen:

Fluchwegtechnik im Objektbereich mit erhöhter Sicherheit

Im Neubau- und Renovationsbereich

Panikfunktion D:

Grundstellung:

Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an Endanschlag gedreht und abgezogen.

Riegel eingezogen

Verriegelungsstellung:

Schlüssel aus Grundstellung um eine Umdrehung (360 Grad) in Schliessrichtung gedreht und abgezogen. Riegel ausgestossen.

Öffnung:

Von aussen zuerst mit Schlüssel entriegeln, dann mit Drücker Falle zurückziehen. Türe bleibt frei begehbar.

Von innen mit Drücker (Panikfunktion).

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem im Schlosskasten eingebauten Riegelschaltkontakt verwendet werden. Bei rahmenseitiger Montage des Riegelschaltkontaktes den MSL-Typ 16091007 verwenden.

Beschläge:

Drücker fest drehbar gelagert auf Aussen- und Innen-Si-Langschild, durchgehend verschraubt.

Immer Vierkantdorn Nr. 5968 verwenden.

Qualitätsstandard:

DIN 18251-1: 2002-7; Klasse 4

Brandschutz geprüft EN 1634-1



MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



