

Innovative Schlosstechnik

1718PE-SV

CASA-Alpha Sicherheits-Panik-Einsteckschloss

Objektlinie

Standardfalle; Feinguss
Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss
Schlosskasten blau verzinkt
Rundstulp 20 und 18 mm; INOX matt
Falle und Riegel matt vernickelt
Nuss 9mm; Sintermaterial
Mit Wechsel und Selbstverriegelung
Distanz 78mm
Dornmass: 60; 70; 80 mm

1718.6 RZ-Rundzylinder

1718.7 PZ-Profilzylinder

Optionen:

Mit eingebautem Riegelkontakt
Mit Reno-Stulp 248x22ex3mm; INOX mb

Anwendungen:

Fluchtwegtechnik im Objektbereich
Im Neubau- und Renovationsbereich

Panikfunktion E:

Grundstellung:

Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an Endanschlag gedreht und abgezogen.

Verriegelungsstellung:

Bei jedem Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Öffnung:

Von aussen nur mit Schlüssel (Wechselfunktion). Von innen mit Drücker (Panikfunktion).

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen eingesetzt werden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.

Bei rahmenseitiger Montage des Riegelschaltkontaktes den MSL-Typ 16091007 verwenden.

Beschläge:

Knopf fest / Drücker fest drehbar gelagert auf Si-Langschild; durchgehend verschraubt

Qualitätsstandard:

DIN 18251-1: 2002-7; Klasse 4

Brandschutz geprüft EN 1634-1

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



