

## Innovative Schlosstechnik

### 19546PB-SV

## DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Mit Selbstverriegelung, Panikfunktion B

Auswärts- oder Einwärtsfunktion  
 Riegel 1-tourig, 20 mm vorstehend  
 Eckstulp 24 mm, INOX matt  
 Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt  
 Nuss 9 mm  
 ohne Wechsel  
 Distanz RZ 94 mm, PZ 92 mm

Dornmass: 30; 35; 40; 50; 60 mm

19546PBa.2-SV RZ-Rundzylinder, auswärts öffnend  
 19546PBa.3-SV PZ-Profilzylinder, auswärts öffnend  
 19546PBe.2-SV RZ-Rundzylinder, einwärts öffnend  
 19546PBe.3-SV PZ-Profilzylinder, einwärts öffnend

#### Panikfunktion B-SV:

Im verriegelten Zustand ist der panik-gegenseitige Drücker immer leergeschaltet. Nach einer Panikfunktion, aus dem verriegelten Zustand, bleibt der panik-gegenseitige Drücker leergeschaltet und beim Schliessen der Türe erfolgt eine automatische Verriegelung.

Ausschalten der Selbstverriegelung (Tagesfunktion): Schlüssel bis an den Anschlag in Öffnungsrichtung drehen - panik-gegenseitiger Drücker ist eingekoppelt.

Einschalten der Selbstverriegelung (Nachtfunktion): Schlüssel bis an den Anschlag in Schliessrichtung drehen - panik-gegenseitiger Drücker ist ausgekoppelt.

**Beschläge: 5973/5978** Aussen- Innenschild mit Drücker, fest drehbar auf Langschild (EN 179)

**5973/5971** Aussenschild mit Drücker / Panikbeschlag (EN 1125)

**5973/5981** Aussenschild mit Drücker / eBar (EN 1125)

**5968** Spezial-Vierkantdorn, 3-teilig

**Zubehör: B-19421.943** Flachschiessblech, eckig, INOX matt  
**B-19421-V.943** Flachschiessblech, verstellbar, eckig, INOX matt  
**B-19421.113/123** Winkelschiessblech, eckig, INOX matt, DIN rechts/links

#### Anwendungen:

An Sicherheits-, Abschluss-, Brandschutz- und Fluchtwegtüren



05/2010

## Innovative Schlosstechnik

**19546PB-SV**

### DELTA Rohrrahmen-Panik-Sicherheits-Einsteckschloss

Mit Selbstverriegelung, Panikfunktion B

