

DELTA® - Metallbauschloss-Linie

FlipLock® - Linie



Innovative Schlosstechnik

Sicherheits-Einsteckschlösser

für Fluchtweg- und Brandschutztüren
in - und -Abmessungen

Standardbeschreibung DELTA

Schlosskasten und Stulp in DIN-Abmessungen
Stulpabmessung: Eckstulp 270 (320) x 24 x 3 mm; Stulp INOX matt
Riegel, Falle und Nuss aus rostfreiem Spezialstahl; Nuss: 9 mm
Distanz: 94 mm RZ, 92 mm PZ; Dornmass: 30, 35, 40, 50, 60 mm
Langriegelvorschub: eintourig 20 mm

Standardbeschreibung FlipLock

Schlosskasten und Stulp in DIN-Abmessungen; Riegelvorschub: eintourig je 20 mm
Stulp: Flachstulp 1950 x 24, 20, 18, 16 mm, U-Stulp 1950 x 24, 22 x 6 mm; INOX matt
Riegel, Falle und Nuss aus rostfreiem Spezialstahl; Nuss: 9 mm
Distanz: 94 mm RZ, 92 mm PZ; Dornmasse: 30, 35, 40, 45, 60, 70, 80 mm
Schlossversionen: Standard: 3 Kippfallen, 3 Riegel;
Basis: 1 schiessende Falle, 3 Riegel (geeignet für E-Türöffner)

Für Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objekt- und Privatbereich

Für Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objekt- und Privatbereich

19421	19444 PE	19464 PE mit Zusatzfalle oben	19446 PB	19466 PB mit Zusatzfalle oben	19544 PE-SV	19546 PB-SV	19564 PE-SV mit Zusatzfalle oben	19566 PB-SV mit Zusatzfalle oben	19444 PE-ZF	19464 PE-ZF mit Zusatzfalle oben	19446 PB-ZF	19466 PB-ZF mit Zusatzfalle oben	19413 Standflügel autom.	23421 Basis	23444 Basis	24421 Standard	24444 PE Standard	24544 PE-SV Standard	24446 PB Standard	24546 PB-SV Standard	25544 PE-SV Drive (motorisch)	
1-flüglige Türen					2-flüglige Türen					1-flüglige Türen					Schlossfunktionen							
■													■	■								Standardfunktion
		■	■		■	■					■	■	■						■	■		Panikfunktion B
																						Panikfunktion D
■	■				■	■			■	■		■		■	■					■		Panikfunktion E
In Prüfung:																						

EH Exit-Controller

EinHandbedienung gemäss DIN EN 179 und DIN EN 1125

Geprüft und zugelassen in Verbindung mit Panik-Schlössern, Beschlägen und Panik-Garnituren zur Sicherung und Überwachung von Notausgängen



Exklusiv bei MSL für den Schweizer Markt

Artikel-Nr.	Grundmodelle / Bezeichnung
828.001	Basismodell für Batterie, mit Halbzylinder, ohne Voralarm
828.011	Standardmodell für Batterie, mit Halbzylinder und Voralarm
828.013	Standardmodell für Batterie oder Kabel, mit Halbzylinder, ohne Voralarm
828.014	Standardmodell für Batterie, mit Halbzylinder, ohne Voralarm, für Panikstange
828.015	Standardmodell für Batterie oder Kabel, mit Halbzylinder und Voralarm
*828.016	Standardmodell für Batterie, mit Halbzylinder, mit Voralarm für Panikstangen

*Kein Lagerartikel, daher Lieferzeit 4 Wochen

eBar®



- 5980 rein mechanisch
- 5981 mechanisch mit ZuKo-Kontakten
- 5982 mechatronisch mit Anzeigefeld
- 5983 mechatronisch mit Anzeigefeld und integriertem Notschalter

Standardlängen (kürzbar) **.0940** Länge BA 940 mm
.1100 Länge BA 1100 mm
.1260 Länge BA 1260 mm

MSL-11-2011-750_d



MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG
CH-4245 Kleinlützel

Tel +41 61 775 11 11
Fax +41 61 775 11 77

info@msl-lock.com
www.msl-lock.com

Sicherheits-, Brandschutz-, Panikschlösser

CASA®-Alpha - Objektlinie

Tribloc® - Linie

Gemeinsame Nutzen von CASA und Tribloc

- ▶ Ein Sortiment aus einer Hand in Schweizer-Abmessungen
- ▶ Nachträglicher Wechsel des Schlosstyps ohne Nachbearbeitung der Türe möglich
- ▶ Alle gängigen Langschilder und Rosetten verwendbar
- ▶ Hohe Zuverlässigkeit durch modularen Aufbau und bewährte Mechanik
- ▶ Langriegelvorschub, eintourig 20 mm
- ▶ Riegel und Falle aus hochfestem Feinguss
- ▶ Geprüfte Sicherheit mit modernen Werkstoffen und Produktionsverfahren
- ▶ Panikversionen geprüft nach EN 179 und EN 1125
- ▶ Feuerschutzgeprüft nach EN 1634 bis EI 120



Standardbeschreibung CASA

Gehäusegröße: 159 x 13,2 mm, blau verzinkt
 Stulpabmessungen: 230 x 20 oder 18 mm, auch für Panikversionen
 Stulp INOX matt (CASA-Alpha); Riegel und Falle aus gehärtetem Spezialstahl
 Nuss aus gesintertem Stahl: 9 mm
 Distanz: 78 mm; Dornmass: 60, 70, 80 mm

Standardbeschreibung Tribloc

Schlosskasten und Stulp in Schweizer-Abmessungen
 Stulpabmessungen: Rundstulp 1788 x 18 oder 20 mm; Stulp blau verzinkt
 Riegel und Falle aus gehärtetem Spezialstahl
 Nuss aus gesintertem Stahl: 9 mm
 Distanz: 78 mm; Dornmass: (50), 60, 70, 80 mm

Für Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objekt- und Privatbereich

Für Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objekt- und Privatbereich

Schlossfunktionen	Kurzbeschreibung/Merkmale
Standardfunktion	- Wechselfunktion - Aussen Knopf fest oder Drücker drehbar - Innendrücker drehbar
Panikfunktion B	- Geteilte Nuss, beidseitig Drücker - Aussendrücker über Zylinder einkoppelbar (Tagesbetrieb) - Innendrücker Panikfunktion
Panikfunktion D	- Geteilte Nuss, beidseitig Drücker - Aussendrücker nach erfolgter Panikfunktion eingekoppelt - Innendrücker Panikfunktion
Panikfunktion E	- Ganze Nuss - Aussen Knopf, Wechselfunktion - Innendrücker Panikfunktion

1255	1714 PE	1716 PD	1717 PB	1718 PE-SV	1719 PB-SV	1764 PE mit Zusatzfalle oben	1767 PB mit Zusatzfalle oben	1768 PE-SV mit Zusatzfalle oben	1714 PE-ZF	1717 PB-ZF	1713 Standflügel	1708 Standflügel
1-flügelige Türen						2-flügelige Türen						
■											■	
			■		■		■			■	■	
		■										
■				■		■		■	■			

Bi/Poly/FallenTribloc 1854 / 1855 / 1856	AutoTribloc 1850 PE-SV	AutoTribloc 1850 PB-SV	PanikFallenTribloc 1856 PD	PanikFallenTribloc 1856 PE	PanikTribloc 1859 PB	PanikTribloc 1859 PD	PanikTribloc 1859 PE	PanikTribloc ZF 1859 PB-ZF	PanikTribloc ZF 1859 PE-ZF	PanikTribloc-Standflügel 1860
1-flügelige Türen						2-flügelige Türen				
■										
		■			■				■	
			■			■				
				■					■	■

Zusätzliche Panikschlösser:

- ▶ Diverse 2-Fallen-Schlösser mit verschiedenen Panikfunktionen, C
- ▶ Diverse Panik-Schlösser mit eingebautem Riegel-, Zylinder- und Fallenkontakt

Zubehör:

- ▶ Art.Nr. 5968 Geteilter Vierkantstift (beidseitig abblängbar), für Panikfunktionen B, C, D
- ▶ Art.Nr. 5496 Wechselstift, für Panikfunktion E
- ▶ Art.Nr. 1886 Externer Zargen-Riegel-Schaltkontakt
- ▶ VariFlex verstellbare Schliessblech-Linien zu CASA/Tribloc, DELTA und FlipLock

Alle Produkte geprüft nach:



Alle Produkte geprüft nach:



Panik-Garnitur

5971.278 RZ .378 PZ **Panik-Garnitur** Komplett INOX mb Distanz 78 mm
5971.294 RZ .392 PZ Komplett INOX mb Distanz 94/92 mm



Panik-Beschläge

5972.278 RZ .378 PZ **Aussenschild mit Knopf** Komplett INOX mb Distanz 78 mm
5972.294 RZ .392 PZ Komplett INOX mb Distanz 94/92 mm

5973.278 RZ .378 PZ **Aussenschild mit Drücker** Komplett INOX mb Distanz 78 mm
5973.294 RZ .392 PZ Komplett INOX mb Distanz 94/92 mm

5974.278 RZ .378 PZ **Innenschild mit Drücker** Komplett INOX mb Distanz 78 mm
5974.294 RZ .392 PZ Komplett INOX mb Distanz 94/92 mm

5995.000 **Blindschild** Komplett INOX mb