



# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.102/CPR/2013-07-01

- |   |  |
|---|--|
| 1. <b>Kenncode des Produkttyps:</b>   | Delta  |
| 2. <b>Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4, BauPVo</b> | 19464PE-ZF; 19476PD; 19564PE-SV-ZF; 19466PB; 19446PB; 19546PB-SV; 19464PE; 19566PB-SV; 19466PB-ZF; 19446PB-ZF; 19546PB-SV-ZF; 19566PB-SV-ZF; 19444PE; 19544PE-SV; 19476H PD; 19564PE-SV; 19444PE-ZF; 19544PE-SV-ZF |
| 3. <b>Verwendungszweck:</b>   | Paniktürverschluss mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Fluchtwegen.  |
| 4. <b>Hersteller:</b>   | MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG<br>Laufenstrasse 172<br>4245 Kleinlützel   |
| 5. <b>Bevollmächtigter:</b>   | ./.  |
| 6. <b>System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:</b>  | Konformitätssystem 1   |
| 7. <b>Harmonisierte Norm:</b>   | EN 1125:2008   |
| 8. <b>Notifizierte Stelle:</b>  | ift Rosenheim<br>NB-Nr. 0757 EG-Konformitätszertifikat mit der Nummer 0757-BPR-229-10-005 erstellt nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 9.1 bis 9.6 festgestellt.                      |
| 9. <b>Erklärte Leistung:</b>  |  |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1 Fähigkeit zu Freigabe	bestanden (≤ 80N unbelastet / ≤ 220N belastet)	4.2.1 EN 1125:2008
9.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Fluchtwegen)	bestanden (200.000 Zyklen / ≤ 80N)	4.2.1 EN 1125:2008
9.3 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 1125:2008
9.4 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 1125:2008
9.5 Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	-	4.2.1 EN 1125:2008
9.6 Kontrolle gefährlicher Stoffe	-	4.1.25 Anmerkung 1 in ZA. 1 EN 1125:2008

Nutzungs-kategorie	Dauerfunk-tion	Masse Tür	Feuer- / Rauch-schutz	Sicherheit	Korrosions-verhalten	Sicherheit Einbruch-schutz	Überstand des Beschlags	Betä-tigungs-art	Anwen-dungs-bereich
3	7	6	B	1	3	2	1	A	A

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*ppa. Willy Christ*