



# Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.002/CPR/2013-07-01

- |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Kenncode des Produktetyps:</b>                                                                                                            | FlipLock                                                                                                                                                                                      |
| 2. <b>Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4, BauPVo</b> | 24544PE-SV; 24546PB-SV; 24576PB-SV; 23444PE; 24474PE; 25544PE-SV; 24444PE; 24476PB; 25574PE-SV; 24446PB; 24574PE-SV                                                                           |
| 3. <b>Verwendungszweck:</b>                                                                                                                     | Paniktürverschluss mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Fluchtwegen                                                                                                                |
| 4. <b>Hersteller:</b>                                                                                                                           | MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG<br>Laufenstrasse 172<br>4245 Kleinlützel                                                                                                                  |
| 5. <b>Bevollmächtigter:</b>                                                                                                                     | ./.                                                                                                                                                                                           |
| 6. <b>System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:</b>                                                                                      | Konformitätssystem 1                                                                                                                                                                          |
| 7. <b>Harmonisierte Norm:</b>                                                                                                                   | EN 1125:2008                                                                                                                                                                                  |
| 8. <b>Notifizierte Stelle:</b>                                                                                                                  | ift Rosenheim<br>NB-Nr. 0757 EG-Konformitätszertifikat mit der Nummer 0757-BPR-229-13-006 erstellt nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 9.1 bis 9.6 festgestellt. |
| 9. <b>Erklärte Leistung:</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation						
9.1 Fähigkeit zu Freigabe		bestanden (≤ 80N unbelastet / ≤ 220N belastet)	4.2.1 EN 1125:2008						
9.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Türen in Fluchtwegen)		bestanden (200.000 Zyklen / ≤ 80N)	4.2.1 EN 1125:2008						
9.3 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)		-	4.2.1 EN 1125:2008						
9.4 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz- / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)		-	4.2.1 EN 1125:2008						
9.5 Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)		-	4.2.1 EN 1125:2008						
9.6 Kontrolle gefährlicher Stoffe		-	4.1.25 Anmerkung 1 in ZA. 1 EN 1125:2008						
Nutzungs-kategorie	Dauerfunk-tion	Masse Tür	Feuer- / Rauch-schutz	Sicherheit	Korrosions-verhalten	Sicherheit Einbruch-schutz	Überstand des Beschlags	Betä-tigungs-art	Anwen-dungs-bereich
3	7	6	B	1	3	2	2	B	B

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

*ppa. Willy Christ*

ppa. Willy Christ, Konstruktionsleiter und Verantwortlicher für Normen und Prüfungen  
Kleinlützel, den 01.09.2013